



SK - Vyhlásenie zhody

CSKSLOVAKTUAL, s. r. o.
972 16 Pravenec 272

Dolupodpísaný zástupca
výrobca: SLOVAKTUAL, s. r. o., 972 16 Pravenec 272
výrobne: SLOVAKTUAL, s. r. o., 972 16 Pravenec 272

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Okno a balkónové dvere z hliníka zo systému PONZIO NT 60 PT, NT 68** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: **STN 74 6180: 2000 vrátane Z1: 2003 Okná.**

Požiadavky a skúšky

V rámci počiatkovej skúšky typu sa overili:
NT 60PT

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Trieda 4	Správa o uznaní protokolu o skúške č. S04/07/0227/2903/SN, TSUS Bratislava, AO SK04
Vodotesnosť	Trieda 9A	
Odolnosť proti vetru (deformácia)	Trieda C4	
Vzduchová nepriezvučnosť	s izol. dvojsklom 6/18/4 Rw [C,Ctr] = 37 [-1;-5] dB	
Súčiniteľ prechodu tepla	Uw = 2,0 W/(m ² K)	

NT 68

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Trieda 3	Správa o uznaní protokolu o skúške č. S04/07/0227/2903/SN, TSUS Bratislava, AO SK04
Vodotesnosť	Trieda 8A	
Odolnosť proti vetru (deformácia)	Trieda C3	
Vzduchová nepriezvučnosť	s izol. dvojsklom 6/18/4 Rw [C,Ctr] = 37 [-1;-5] dB	
Súčiniteľ prechodu tepla	Uw = 2,0 W/(m ² K)	

Opis výrobku:

Okná a balkónové dvere z hliníka s prerušeným tepelným mostom z PA6.6 GF 25 šírky 16 mm (NT 60 PT), resp. 24 mm (NT 68) sa vyrábajú z prvkov trojkomorových profilových systémov. Sú zaradené do skupiny 2 podľa tab. 15 STN 73 0540-3:2002. Rohové spoje sú realizované dvoma spôsobmi: lisovanými alebo montovanými rohovníkmi. Šírka zasklievacej drážky je max. 45 mm. Styk rámu a krídla okna je dorazovo tesnený v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom s medzerou vyplnenou vzácnym plynom. Sú vybavené celoobvodovým kovaním, ktoré zodpovedá návrhovým požiadavkám.

Vyrábajú sa tieto varianty podľa spôsobu otvárania a ich vzájomné kombinácie:

- okno pevné,
- jednokrídlové okno a balkónové dvere otváracie,
- jednokrídlové okno a balkónové dvere otváraci-sklpné,
- okno sklpné,
- dvojkridlové okno a balkónové dvere otváracie,
- dvojkridlové okno a balkónové dvere otváraci-sklpné.

Účel a spôsob použitia v stavbe:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí. Vzduchová nepriezvučnosť okien vyhovuje min. 2. akustickej kategórii. Súčiniteľ prechodu tepla vyhovuje pre obnovované budovy.

Meno: **Eubomír Majzlan**
Funkcia: **konateľ spoločnosti**
Dátum: **11.07.2007**